

Tekninen esite

NB326-H-4-12 paloilmaisin



Lämpö paloilmaisin, joka voidaan liittää 12V rikosilmoitinkeskuksiin paloilmaisimeksi.

Pieni virrankulutus.

Helppo asentaa pika-asennuskannalla, matala rakenne.

Kahdella merkkivalolla toteutettu hälytyksen ilmaisu näkyy joka suuntaan.

Hälytyksen relelähtö valittavissa joko aukeavaksi tai sulkeutuvaksi.

Tekniset tiedot

- konventionaalinen lämpö paloilmaisin
- CE merkitty
- EN-54 hyväksyntä
- hälytysraja 57° C
- hälytyksen relelähtö 1 A, 30 V DC
- relelähtö valittavissa sulkeutuvaksi tai avautuvaksi
- asennetaan helposti P/N774912 asennuskantaan
- varustettu muovisella pölysuojalla
- kaksi punaista hälytys-LEDiä, 360° näkyvyys
- valmiustilassa LEDit vilkkuvat vihreinä n. 3 – 5 s. välein
- hälytysmuisti
- käyttöjännite 10 – 15 V DC
- lepovirta max 55 µA
- hälytysvirta max 50 mA
- käyttölämpötila -20° – + 50° C
- koko Ø98 x 45 mm asennuskantoineen
- väri valkoinen