

## Tekninen esite

### NB326-SH-4B-12 paloilmaisin



Yhdistelmä paloilmaisin, (optinen ja lämpö) joka voidaan liittää 12V rikosilmoitinkeskuksiin paloilmaisimeksi.

Sisäänrakennettu hälytyssummeri. Pieni virrankulutus.

Helppo asentaa pika-asennus-kannalla, matala rakenne.

Kahdella merkkivalolla toteutettu hälytyksen ilmaisu näkyy joka suuntaan.

Hälytyksen relelähtö valittavissa joko aukeavaksi tai sulkeutuvaksi.

## Tekniset tiedot

- konventionaalinen yhdistelmä paloilmaisin
- CE merkitty
- hälytysraja optinen:  $2,66 \pm 1,11$  % himmennys / ft
- hälytysraja lämpö:  $57^{\circ}$  C
- hälytyksen relelähtö 1 A, 30 V DC
- relelähtö valittavissa sulkeutuvaksi tai avautuvaksi
- hälytyssummerin äänitaso 85 dB / 30 cm
- asennetaan helposti P/N774912 asennuskantaan
- varustettu muovisella pölysuojalla
- kaksi punaista hälytys-LEDiä,  $360^{\circ}$  näkyvyys
- valmiustilassa LEDit vilkkuvat vihreinä n. 3 – 5 s. välein
- hälytysmuisti
- käyttöjännite 10,2 – 13,8 V DC
- lepovirta max 370  $\mu$ A
- hälytysvirta max 35 mA
- käyttölämpötila  $-20^{\circ}$  –  $+ 50^{\circ}$  C
- koko  $\varnothing 98$  x 60 mm asennuskantoiheen
- väri valkoinen

Turvallisuutta 24/7